

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

*Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Një ankesë kundër: **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **205-23-7625-2-1-1**

Sa i përket tenderit për **MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITET 2023 2024-2024 2025-2025 2026**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	<b>" INTRAST " SH.P.K.</b>
NUI	<b>810013269</b>
Adresa	<b>Lidhja e Prizrenit 22/1- kat/III/1</b>
Vendi	<b>Pristina</b>
Kodi postar	<b>10000</b>
Numri Telefonit	<b>044966669</b>
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	<b>Korab Shehu</b>
Adresa elektronike	<b>korabshehu@gmail.com</b>
Data e parashtrimit të ankesës	<b>29.10.2023</b>

*\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

#### 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-it  
Adresa elektronike

### 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

**MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITET 2023 2024-2024 2025-2025 2026**

**Data e njoftimi për kontratë: 21.07.2023**

**Data e dorëzimit: 18.08.2023**

**Data e vendimit të AK: 09.10.2023**

**Data e kërkeses për rishqyrtim: 13.10.2023**

**Vendimi i kërkeses për rishqyrtim nga AK: 20.10.2023**

### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

**Nuk ka verejtje**

### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☒

Jo ☐

### 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

**Ne me datë 13.10.2023 pran AK kemi parashtruar kërkesë për rishqyrtim, duke ia prezantuar të gjitha faktet dhe argumentet.**

**Me datë 20.10.2023 kemi pranuar vendimin e AK mbi refuzimin e kërkeses për rishqyrtim, duke mos e elaboruar apo kundërshtuar pike për pike ashtu siq ne jemi ankuar për nga aspekti teknik.**

**Edhe njëherë ne menjëherë të detajuar do të ju elaborojmë mangësit teknike që i ka OE i rekomanduar për kontratë. si dhe vendimin e AK mbi refuzimin e kërkeses për**

**rishqyrtim i cili nuk eshte i bazuar ne asnje fakt apo argument.**

## **7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi

Neni 66 - Përshtatshmëria Profesionale

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Ne me date: 09.10.2023 kemi pranuar njoftimin për tenderuesin e pasukseshëm për këtë aktivitet të prokurimit, me crastë e kanë shpallur fitues OE Select Prima. Ne me date 10.10.2023 kemi kërkuar qasje në dokumentacionin tenderik të OE të rekomanduar për kontratë dhe OE tjetër.

Qasja na është mundësuar me datë 13.10.2023.

Gjatë ekzaminimit të dosjes së OE të rekomanduar për kontratë kemi vërejtur se ky OE nuk i plotëson kërkesat teknike të dosjes së tenderit, parametres dhe njoftimit për kontratë, pasi që ka ofruar produkte Kineze jo kompatible me standardet Europiane dhe ato që janë të vendosura këtu.

Me poshtë ju paraqesim të gjitha këto pika një nga një të cilat nuk i plotëson ky OE.

1. Në dosje të tenderit dhe specifikacioni për trupë ndricues është kërkuar:

5	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it: 100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali –dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë: $\geq -40^{\circ}\text{C}$ deri $+50^{\circ}\text{C}$ Ndriçuesi i LED-it: $\geq 150 \text{ lm/W}$ CRI: $R_a \geq 70$ Faktori i fuqisë $\geq 0.95$ Ngjyra e temperaturës –Natyrle: 4000K Mbrojtja $\geq \text{IP66}$ Rezistenca minimale ndaj ndikimit $\geq \text{IK08}$ Garancioni $\geq 2$ vite Materiali: Alumin i derdhur, ngjyra e trupit ndriçues : zezë, bronzë ose hirit Jetëgjatësia e ndriçuesit $\geq 100.000 \text{ h}$ Mbrojtja nga mbtensioni $\geq 6\text{kV}$ Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA <b>Trupi ndriçues me hapësirë me mundësi integrimi të sistemit smart</b>	Copë	1	
---	--	------	---	--

Pra, Jetëgjatësia e dritave është kërkuar  $>$  se 100,000 h, OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar produkte të kompanisë TURKE Borsan, me jetëgjatësi të lampave prej 50,000 h, (me pas i gjeni të bashkangjitur të gjitha deshmite se cka ka ofruar ky OE).

Edhe pse ne ne kërkesën për rishqyrtim e kemi dërguar se ky OE nuk e plotëson minimumin e kërkuar nga AK.

Ak në vendimin e tyre ka thënë se ky OE ka ofruar edhe drita të prodhuesit kinez Xingtong. Kjo nuk është aspak e vertetë sepse nga prodhuesi Kinez ka ofruar vetëm pajisje semaforike.

Pra OE i rekomanduar për kontratë nuk e plotëson minimumin e kërkuar nga AK në dosje të tenderit.

OE i rekomanduar për kontratë ka deshtuar ta përmbushë kërkesën e AK :

Autorizimi nga prodhuesit ose dileri për pajisjet ndriçimit, semafor, kontrollor, buton etj. Katalog ose prospektë të prodhuesit (ose pjesë të katalogut) për përshkrimet e secilin produkt sipas Specifikimeve teknike të detyrueshme. Certifikatë ISO EN të konformitetit sipas standardit për pajisjet ndriçimit, semaforave, sipas kërkesave Specifikimeve teknike të detyrueshme. Kopja e Autorizimit të prodhuesit (apo distributorit të autorizuar).

Pasi që nuk ka dorëzuar Katalogje, certifikatë sipas standardeve EN të kërkuara në dosje të tenderit. i njëjti ka dorëzuar produkte sipas standardit Kinez

(shkruan qarte ne katalogje) qe nuk jane as ekuivalente e as te barazvlefshme me keto ekzistueset dhe me standardet e BE.

Kjo kontrate eshte kontrate e mirembajtjes, nese produktet nuk jane ekuivalente apo te ngjashme eshte e pa mundur te mirembahen. te gjitha instalimet ekzistuese jane produkte Europiane, rrjedhimisht nuk mund te mirembahen me produkte te prodhuara me standarde Kineze.

Per me teper per ti vertetuar pretendimet tona per mangesit e OE te rekomanduar per kontrate, verhet qarte ne vendimin e AK mbi refuzimin e kerkeses per rishqyrtim, pasi qe nuk ka paraqitur asnje argument per ta kundërshtuar pikat ankimore tona.

Rendom nese AK ka argumente atehere ato i paraqesin ne vendimin per refuzimin e kerkeses per rishqyrtim,

Ne kete raste te gjitha pretendimet tona qendrojnë dhe OE i rekomanduar per kontrate eshte i përgjegjshem.

Kerkojme qe ankesa jone te aprohet dhe ne te shpallemi fitues pasi qe jemi OE i vetem i pergjegjshem me cmimin me te lire.

2. Ne dosje te tenderit te FTD pika 9.1&9.2 Kapaciteti teknik dhe professional: eshte kerkuar:

Autorizimi nga prodhuesit ose dileri per pajisjet ndriçimit, semafor, kontroller, buton etj. Katalog ose prospekte te prodhuesit (ose pjese te katalogut) per përshkrimet e secilin produkt Sipas Specifikimeve teknike te detyrueshme. Certificate ISO EN te konformitetit sipas standardit per pajisjet ndriçimit, semaforave, sipas kërkesave Specifikimeve teknike te detyrueshme. Kopja e Autorizimit të prodhuesit (apo distributorit të autorizuar).

Ne dosje te tenderit ne aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME, eshte kerkuar:

2.1 Kontrolleri i

semaforeve:



<u>Karateristikat teknike te kontrollert</u>	
Grupet e sinjaleve	24 me mundësi zgjerimi deri ne 64
Detektorët	Zbulimi dhe klasifikimi i të dhënave të trafikut (32 hy gjatësi dhe 8 klasa shpejtësie)
Hyrjet / daljet digitale	128
Struktura e ndërtimit	Modulare
Modulet - pllakat	Një modul - pllake duhet të ketë min 3 grupe te sinj
Monitori	LCD 80 karaktere
Ndërtimi	CPU, procesori ARM CPU <input type="checkbox"/> linux, dhe 2 procesor CI siguri.
Planet e sinjaleve	<u>Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë e kontrollit maks</u> <u>sigurisë duke perfshire:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verifikimi i softuerit përmes testeve</li><li>- Monitorimi i programit operues</li><li>- Rruajtja e të dhënave ne memorie te mbrojt fjalëkalim</li><li>- Monitorim i furnizimit me energji</li><li>- Monitorim i pavarur i konfliktit ne mes te f</li><li>- Monitorim i sinjaleve dalëse</li><li>- Dizajn redundant i perber nga dy procesor sipas EN 61508 SIL3</li></ul>
<u>Kontrolleri duhet te ketë mundësinë te integrohet dhe menagjohet nga:</u>	SCATS, SCOOT/UTMC, CCOL, SPOT / UTOPIA
<u>Mundësia e konfigurimit dhe menagjimit te menqur te udhëkryqeve.</u>	<u>Kontrolleri duhet ta ketë mundësinë qe te bëjë vetë o</u> <u>udhëkryqeve te koordinuara dhe atyre te izoluara. Pr</u> <u>optimalizojë kohet e gjelberta, gjatësinë e ciklit, kalku</u> <u>shkallës se ngopjes etj.</u>
<u>Telekontrolla dhe telealarmi</u>	Duhet te lidhet me softuer per menagjim nga distanca teknologjisë Ethernet apo GPRS, 3G / 4G.
<u>Ndërtimi i shtepizes</u>	Sipas standardit EN 60439-1
<u>Shkalla e mbrojtjes</u>	IP 54
<u>Tensioni punues</u>	110 <input type="checkbox"/> 260 VAC
<u>Temperatura e ambientit</u>	-40 - 60°C ; 45 <input type="checkbox"/> 65 Hz
<u>Ngarkesa maksimale ne dalje</u>	2 A
<u>Dimesionet e peraferta</u>	900x1100x350mm
<u>Reku I mbrendshem</u>	19 <input type="checkbox"/> 9U (32sg)
<u>Menagjimi I centralizuar</u>	OMNIA, SCATS, SCOOT/UTMC, CCOL, SPOT / UT
<u>Certifikatat e atesteve</u> <u>Te dorëzohen me oferte</u>	EN 50556 <input type="checkbox"/> <u>Road Traffic Signal system</u> EN 12675 <input type="checkbox"/> <u>Traffic signal controllers</u> <input type="checkbox"/> <u>Functional sa</u> <u>requirements</u> EN 50293 <input type="checkbox"/> <u>Road traffic signal systems</u> <input type="checkbox"/> <u>Electromag</u> <u>compatibility</u>

Ne dosje te tenderit ne aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME,  
eshte  
kerkuar:

3. Sinjalet ndricuese Semaforet



## 2. Sinjalet ndriçuese – Semaforët



Përshkrimi Teknik I semaforëve (laternave)	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Diametri	100 mm / 210 mm / 300mm,
Rezistenca ndaj goditjeve	Sipas: EN 60598-1; class IR 3 sipas EN 12368
Ndryshimi i temp.	Sipas: EN 60068-2-14
Testi i vibrimeve	Sipas: EN 60068-2-64
Testi i nxehtesise	EN 60068-2-30
Mbrojtja	IP 55 – EN 60529 Class IV acc. EN12368
Ngjyrat e Laternave	Tre standarde (Kuq, Verdhe, Gjelbert)
Laterna	200mm and 300mm Futurled
Temperatura punuese	-40°C +65°C
Tensioni punues	40 VAC, 42 VAC, 230 VAC 50 Hz
Konsumi i energjise	< 8 Ë per drite
Jetegjatesia e LED poqit	> 5 Vite

### Shtepiza e laternes:

- Duhet te jete nga materiali policarbonat me UV stabilizues, dizajni i holle per LI
- Një laternë 3 x 210 mm nuk duhet te ketë peshe me shume se 3.5 Kg dhe 3 x 300 7.5 kg.
- Vetem personat e autorizuar mund ta hapin shtëpizën
- LED modulet mund te nderohen nga ana e perparme pa e hapur shtëpizën.
- Shkalla e mbrojtjes IP55, rezistenca ndaj goditjeve IR3, temperatura class A,B,C
- Qendrueshmeri ndaj erës deri ne 160 Km/h

### LED moduli

- Moduli LED duhet te jete i montuar ne pllake te alumin me qellim te shperndar
- Mbrojtja IP65
- Pjesa e xhamit te perparem duhet te jete e njejte si ngjyra përkatëse, nuk pranoh transparente
- Te gjitha lentat – poqat duhet te jene me diametër 300 mm dhe 210 mm.
- Secili LED modul duhet te jete i markuar me CE
- LED moduli duhet te jete nga prodhues me renome boterore si, OSRAM, NICH LUMILEDS apo tjerë te rangut te njejte.
- Drita duhet te emitohet nga qendra e modulit dhe duhet te jete uniforme.
- Poqi duhet I LED duhet te jete i perbere nga jo me shume se 4 LED.
- Intensiteti i dritës i cili krijhet nga LED 300 mm duhet te jete me shume se 400 K nga ai 210 mm duhet te jete me shume se 200 Kandella. Certifikata qe e dëshmr dorëzohet me ofertë




#### 4. Numërues te kohës se fazave Count Down

##### 3. Numërues te kohës se fazave - Count Down



<b>Përshkrimi Teknik I numerueseve CD</b>	
<b>Modeli - dimensionet</b>	Numerues CD 200 (dy shifror h 130 mm) dh CD 300 (2 1/2 shifrore h 187 mm)
<b>Regulator automatik te ndriqeshmerise</b>	Sensor te integruar
<b>Ngjyrat e Laternave</b>	Kuq, Verdhe, Gjelbert,
<b>Klasa e ndriqeshmerise dhe kendi I shperndarjes</b>	EN12368:2006
<b>Tensioni i furnizimit</b>	230VAC (-13% +10% Rif. EN50556) 42VAC (-13% +10% 12VDC
<b>Ngjyrat(koordinatat e kromacitetit)</b>	EN12368:2006
<b>Numri I LED</b>	250 – 270 copa per numeruesin 300 mm 160 – 190 copa per numeruesin 200 mm
<b>Tipi i LED</b>	High flux
<b>Distanca e lexueshmerise</b>	200 mm diametri nga 60 m 300 mm diametri nga 100 m
<b>Temperatura e operimit</b>	-40 °C +60 °C Class A, B, C Rif. EN12368:2006
<b>Shkalla e mbrojtjes</b>	IP 65 (module) IP 55 (module and traffic light)
<b>Mbrojtja elektromagnetike</b>	EN50293
<b>Mbrojtja elektrike LVD</b>	EN50556
<b>Izolimi elektrik</b>	Class II

OE i rekomanduar per kontrate ka ofruar Numerues si me poshte te kompanise KIneze XIN TONG GROUP




XINTONG GROUP

## LED COUNTDOWN DISPLAY SERIES



820 Countdown Display

DJS-820-(Monochrome)  
DJS-820-(Two-color)  
DJS-820-(Three-color)



960 Countdown Display



DJS-960-(Monochrome)  
DJS-960-(Two-color)  
DJS-960-(Three-color)



Pixel Tube Countdown Display

DJS-X-(Monochrome)  
DJS-X-(Two-color)  
DJS-X-(Three-color)

### Product structure



### Product Feature

The countdown is a new equipment of urban traffic signal auxiliary method, synchronized with the motor vehicle lights, to show remaining display time of red, yellow, green light color for drivers, thereby reduce the time delay when the vehicles pass through the intersection and improve traffic efficiency. The latest countdown display Xin Tong has developed are of three sizes, respectively, 600 × 820mm, 760 × 960mm and pixel tube display countdown (size could be adjusted arbitrarily). Each specification is divided into three kinds of display, respectively, single red display, red and green display, red, yellow and green display.

### Standard Sizes

Number	Length(mm)	Height(mm)	Thickness(mm)	Color Display
DJS-820- I	820	600	100	Single red
DJS-820- II	820	600	100	Red and green color
DJS-820- III	820	600	100	Red, yellow and green color
DJS-960- I	960	750	120	Single red
DJS-960- II	960	750	120	Red and green color

### Technical Index

Color	Red (620-630nm)
Working Power Supply	187V~253V
Light Source Life	≥50000 h
Relative Humidity	≤95%
Environment	-40℃ ~ 70℃

Ne dosje te tenderit ne aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË  
DETYRUESHME, eshte kerkuar:

5. Butonët për këmbësorë dhe pajisjet zëruese

#### 4. Butonët për këmbësorë dhe pajisjet zëruese

Përshkrimi Teknik i semaforëve (laternave)	
Materiali	Polycarbonate UV - Stabilizuar
Dimensionet	254 x 105 x107 mm
Pesha	Max. 2 Kg
Mbrojtja	IP 55
Temperatura punnuese	-40°C deri ne +60 °C
Shkalla e mbrojtjes	SK II - te dorëzohet certifikate nga trupa cer
Rezistenca ndaj goditjeve	IR3 dhe IK09 - te dorëzohet certifikate nga trupa
Struktura e dertimit	Duhet te jete modulare – me qellim te mirëmbajtj
Tensioni punues	230 VAC +10%, - 15%, 50 Hz
Principi i punes	Duhet te aktivizohet me prekje Touch, si dhe duhet t persona me nevoja te veçanta.
Te dhënat akustike	
Niveli min i zerit	30 dBA ne 1 m distance
Niveli Max i zerit	90 dBA ne 1 m distance
Frekuenca audio	300<x<3500 Hz
Përsëritja e tonit	0.5 deri ne 1.2 Hz
Tipet e zerit	Njësia akustike duhe te kete mundësinë qe te ofi ndryshme te zerit
Standardet	Butonet duhet te jene ne harmoni me standardet: DIN 100; EN50293; EN50556; ISO2360; EN12368; EC62  Te ofi kjo certifikata duhet te dorëzohen

Ne dosje te tenderit ne aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË  
DETYRUESHME, eshte kerkuar:  
Panele per kembesore me LED  
flasher.



### Foil optical characteristics

White foil:  $>300 \text{ cd/m}^2$ , class L3  
standard EN12899.

Blue foil:  $> 70 \text{ cd/m}^2$ , class L3  
according to standard  
EN12899.

## 6. LED MARKERAT ME KONTROLLER

|



OE i rekomanduar per kontrate nuk e ka dorezuar asnje prej tyre.

OE i rekomanduar per kontrate ka deshtuar ta permbush kerkesen e AK :  
Autorizimi nga prodhuesit ose dileri per pajisjet ndriçimit, semafor,  
kontroller, buton etj. Katalog ose prospekte te prodhuesit (ose pjese te  
katalogut) per përshkrimet e secilin produkt Sipas Specifikimeve  
teknike te detyrueshme. Certificate ISO EN te konformitetit sipas  
standardit per pajisjet ndriçimit, semaforave, sipas  
kërkesave Specifikimeve teknike te detyrueshme. Kopja e Autorizimit



të prodhuesit (apo distributorit të autorizuar).

Pasi që nuk ka dorëzuar Katallogje, certifikata sipas standareve EN të kërkuara në dosje të tenderit. i njëjti ka dorëzuar produkte sipas standardit Kinez (shkruan qarte në katallogje) që nuk janë as ekuivalente e as të barazvlefshme me keto ekzistueset dhe me standardet e BE.

Ashtu siq e dini kjo kontratë është kontratë e mirembajtjes, nëse produktet nuk janë ekuivalente apo të ngjashme është e pamundur të mirembahen. të gjitha instalimet ekzistuese janë produkte Europiane, rrjedhimisht nuk mund të mirembahen me produkte të prodhuara me standarde Kineze.

Pra, AK ka bërë shkelje flagrante të nenëve:

Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, sepse nuk i ka trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë OE ofertues

Neni 66 - Përshtatshmëria Profesionale, Sepse e ka rekomanduar për kontratë një OE i cili nuk e plotëson asnjë kriter profesional sipas kërkesave të dosjes së tenderit,

Neni 69 - Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale, Sepse ka rekomanduar një OE i cili ka ofruar produkte Kineze të pa standardizuara dhe të pa certifikuar të cilat nuk i përmbushin as përsefermi kërkesat e AK.

Kërkojmë nga organi shqyrtues i prokurimit që kjo ankese të aprovohet dhe lenda të kthehet në rivlerësim, dhe në të rekomandohemi për kontratë pasi që jemi OE i vetëm i përgjegjshëm në këto aktivitete të prokurimit.

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

**Tani për tani të papercaktuara**

## **10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t’ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t’ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.